



Handelsname: PVC-hart
Produkt-Nr.: Typen 4000 bis 4999, 6000 bis 6999, 8000 bis 8900
und S70000 bis S79999

Stand: 02.01.2025
Blatt1/5

1. Stoff/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname:	PVC-hart
Hersteller/ Lieferant	West-Chemie GmbH & Co. KG Gerhard-Grün-Straße 1 35753 Greifenstein
Auskunftgebender Bereich	Florian Giersbach Telefon 0049-2779-919-141 Fax 0049-2779-919-100
Notfallauskunft	Telefon 0049-2779-919-0
Empfohlene Verwendungszwecke	Kunststoffverarbeitung, z.B. Extrusion Spritzguß, Kalandern

2. Mögliche Gefahren

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt. Nicht kennzeichnungspflichtig,
Bei Verarbeitungstemperaturen > 200°C
kann es zur Zersetzung und
HCL Bildung kommen.

3. Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung	Hart-PVC-Compound Calcium/Zink stabilisiert
Gefährliche Inhaltsstoffe	Nicht zutreffend

4. Erste Hilfe Massnahmen

Allgemeine Hinweise	Keine besonderen Massnahmen erforderlich.
Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten	Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
Nach Hautkontakt	Bei Verbrennungen durch heißes PVC mit Wasser kühlen und einen Arzt aufsuchen.



Handelsname: PVC-hart
Produkt-Nr.: Typen 4000 bis 4999, 6000 bis 6999, 8000 bis 8900
und S70000 bis S79999

Stand: 02.01.2025
Blatt 2/5

Nach Verschlucken

Bei anhaltenden Beschwerden einen
Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt

Gründlich mit Wasser spülen. Bei anhaltenden
Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

5. Massnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel

Verträglich mit allen gängigen Löschmitteln.

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Keine

**Besondere Gefährdungen durch den Stoff, der
Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte
oder entstehende Gase.**

Beim Brand entstehen folgende
gefahrbestimmende Rauchgase:
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO₂)
Chlorwasserstoff (HCL)

**Besondere Schutzausrüstung bei der
Brandbekämpfung.**

Im Brandfall umluftunabhängige Atemschutz-
geräte verwenden.

Sonstige Hinweise

Brandrückstände und kontaminiertes
Löschwasser müssen entsprechend den
örtlichen behördlichen Vorschriften
entsorgt werden.

6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmassnahmen

Bei der Entwicklung von Staub und Dämpfen
Atemschutz verwenden.

Umweltschutzmassnahmen

Stäube mit Wassersprühstrahl niederschlagen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer
ableiten.

Verfahren zur Reinigung

Mechanisch aufnehmen und der Entsorgung
zuföhren.

Zusätzliche Hinweise

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufene
oder verschüttete Granulate.



Handelsname: PVC-hart
Produkt-Nr.: Typen 4000 bis 4999, 6000 bis 6999, 8000 bis 8900
und S70000 bis S79999

Stand: 02.01.2025
Blatt 3/5

7. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang

Bei thermischer Verarbeitung sind Absaugmassnahmen an den Verarbeitungsmaschinen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. Das Produkt ist schwer entflammbar, allerdings brennbar.

Zusammenlagerungshinweise

Von Lebensmitteln und Futtermitteln getrennt lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Das Granulat in der dicht geschlossenen Verpackung an einem witterungsgeschützten Ort lagern.

Empfohlene Lagertemperatur

von 20 bis 30°C

8. Explosionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen.

Siehe Punkt 7. ; keine darüber hinausgehende Maßnahme erforderlich.

Bestandteile mit Arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

CAS-Nr.	Intervall	Bezeichnung	[mg/m³]	Spitzenb.	Bemerkung
9002-86-2		Polyvinylchlorid	5		MAK

Zusätzliche Hinweise

Das Einatmen gasförmiger Zersetzungsprodukte, die bei starker Materialüberhitzung entstehen können, ist zu vermeiden. Ebenso das Einatmen staubförmiger Partikel die bei der mechanischen Bearbeitung entstehen können.

Atemschutz

Bei Stauentwicklung eine Feinstaubmaske tragen.

Hitzeschutz

Hitzeschutzhandschuhe bei der Handhabung der heißen Masse tragen.

Augenschutz

Schutzbrille tragen



Handelsname: PVC-hart
Produkt-Nr.: Typen 4000 bis 4999, 6000 bis 6999, 8000 bis 8900
und S70000 bis S79999

Stand: 02.01.2025
Blatt 4/5

Körperschutz

Es ist kein besonderer Körperschutz erforderlich.

Allgemeine Schutzmassnahmen

Dämpfe und Gase nicht einatmen.

Hygienemassnahmen

Von Nahrungs- und Futtermittel getrennt halten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form

Granulat

Farbe

verschieden, je nach Einfärbung

Geruch

nur schwach wahrnehmbar

Weitere Angaben

Erweichungsbereich

> 100°C

Flammpunkt

> 190°C

Zündtemperatur

> 300°C

Dichte

> 1g/cm³

Schüttdichte

0,5-1,0 g/ml

Löslichkeit in Wasser

unlöslich

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Das Produkt ist stabilisiert bis zu einer Verarbeitungstemperatur von 200°C. Bei höherer thermischer Belastung kann es zur Zersetzung und zur Abspaltung von Chlorwasserstoff und Bildung von Salzsäure kommen.



Handelsname: PVC-hart

Produkt-Nr.: Typen 4000 bis 4999, 6000 bis 6999, 8000 bis 8900
und S70000 bis S79999

Stand: 02.01.2025

Blatt 5/5

11. Angaben zur Toxikologie

Allgemeine Hinweise

Nach langjährigen Erfahrungen sind keine schädigenden Auswirkungen bekannt. In der vorliegenden Granulatform sind alle Bestandteile gebunden und nicht bioverfügbar.

12. Angaben zur Ökologie

Allgemeine Hinweise

Aufgrund der Unlöslichkeit in Wasser und der Granulatform ist eine mechanische Abscheidung aus dem Wasser gegeben.

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsorgungshinweise

Granulate und Fertigprodukte können recycelt werden. Eine Entsorgung ist unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften möglich.

Empfehlung für die Verpackung

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren. Sie können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden oder, wie das Produkt, entsorgt werden.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID (GGVS)

Kein Gefahrstoff im Sinne der EG-Verordnung.

15. Vorschriften

Hinweise zur Kennzeichnung

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.

Wassergefährdungsklasse

Nicht wassergefährdend.

16. Sonstige Angaben

Weitere Informationen

Die Angaben stützen sich auf unsere heutigen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen dazu, unsere Produkte im Hinblick auf etwaige Sicherheitsanforderungen zu beschreiben. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Verhältnis.